

熔断作業・タッピング作業に 最適なベストアイテム

熔断作業・タッピング作業は様々な材質・大きさ、また特殊な現場環境に対応する必要があります。効率的にコストダウンにつながる作業を行うためにも各作業環境に応じたシャープランスを御使用下さい。



ケーシング熔断作業



炉前出湯口の開削作業



大型鑄物の熔断



大型スクリー解体作業



SL3-11λ / SL3-11β

極厚（概ね100mm以上）熔断にはシャープランスの中でも最強の熔断力を持つ、頼れる大型シャープランス

- 用途**
- 極厚特殊鋼等の熔断
 - 高炉鉄皮の熔断
 - ノロ混じり鉄鉄の熔断
 - 大型構造物の熔断解体

外径(mm)	全長(mm)	重量(kg/本)	酸素2次圧(MPa)	最小ロッド(本)	接続仕様
17.3	1,500	2.25	0.78~0.98	5	ス：ワンタッチソケット
	3,000	4.50			ネ：ネジソケット
	6,000	9.00		特注品	ネジソケット



SL3-18λ / SL3-18β

特に耐火物の熔断・穿孔、水流のある現場等、過酷で劣悪な環境でも安定した熔断力を発揮する、大型シャープランス

- 用途**
- 耐火煉瓦の熔断、穿孔
 - 高熱伝導率材質（銅等）の熔断・穿孔
 - コンクリート構造物の熔断、穿孔・水流の中での鋼板等の熔断、穿孔

外径(mm)	全長(mm)	重量(kg/本)	酸素2次圧(MPa)	最小ロッド(本)	接続仕様
17.3	1,500	2.30	0.78~0.98	5	ス：ワンタッチソケット
	3,000	4.70			ネ：ネジソケット



SL4-13 / SL5-18

超大型スラグ熔断除去、ヘビーな熔断解体等特殊現場にも信頼ある超大型シャープランス

- 用途**
- 高炉現場などでの超大型特殊鋼の熔断解体

外径(mm)	全長(mm)	重量(kg/本)	酸素2次圧(MPa)	最小ロッド(本)	接続仕様
21.7	2,750	6.00	0.78~0.98	特注品	ネジソケット
27.2		9.00			

